

Miniekskavaator Cat 301.6 Deluxe



Tehnilised andmed:

Mootor:	CAT C1.1, vedelikjahutusega, 3-silindriline diiselmootor
Mootori võimsus (ISO 14396):	16,1 kW (21,6 hj)
Töökaal:	1925 kg
Kütusepaagi maht:	22 l
Hüdrosüsteemi maksimaalne tootlikkus:	66 l/min
Hüdrosüsteemi töö rõhk:	213 bar
Liikumiskiirus:	4,4 km/h
Kopa ammutusjõud:	14,1 kN
Kopavarre tõstejõud:	7,2 kN
Maksimaalne kaevesügavus:	2540 mm
Maksimaalne tööulatus maapinna tasandil:	3960 mm
Maksimaalne vertikaalne tööulatus:	3490 mm

Ainulaadsed omadused:

Toolile paigaldatud multifunktsionaalsed juhthoovad:

Unikaalne masina juhtimissüsteem võimaldab ühe nupuvajutusega liigutada masina juhtimisfunktsioone tooli vasakul küljel asuvatest põrandale paigaldatud hoobadest.

Valides sobivad seadistused, saab operaator juhtida masinat vasaku juhtkangiga ja buldooseri tera paremaga.

Järgmise seadistuse korral saab parema hoova abil juhtida noole käepidet ja isegi kopa juhtsilindrit.

Ühe nupuvajutusega saab aktiveerida püsikiiruse regulaatori funktsiooni.

Multifunktsionaalne operaatori ekraan:

Multifunktsionaalne ekraan kuvab teavet masina tööparameetrite ja järgmise hoolduseni jäänud aja kohta. Saate muuta masina seadeid ja juhtida raadiot. See aitab teil masinat paremini kohandada erinevat tüüpi tööde või töörakenduste jaoks. Iga operaator saab masinat oma vajaduste järgi kohandada. Selle tulemusel saavutate parema tootlikkuse ja tõhususe. Kuvamenüüs saate navigeerida nii ekraanil olevate nuppude kui ka parempoolse konsoolilüliti abil.

Samuti saate Bluetooth-liidese kaudu ühendada oma telefoni masinaga ja kuulata oma lemmikmuusikat ning kasutada kõnede tegemiseks käed-vabad võimalust.

Hüdraulikasüsteemi juhtimisrežiimid:

Multifunktsionaalse näidiku abil saate muuta masina hüdrostsüsteemi järgmisi tööparameetreid:

Hüdraulikasüsteemi töökiiruse saate valida kõige madalamast, ülitäpse töö jaoks, kuni kõige kõrgemani, et saavutada maksimaalne jõudlus.

Saate valida juhthoobade tundlikkuse, mis määrab, kui kiiresti hüdrokomponendid juhtkangi liikumisele reageerivad.

Mõlemat seadet saab muuta iga tööriista jaoks eraldi, nii et iga operaator saab kohandada masina seadistusi vastavalt oma vajadustele ja prioriteetidele.

Buldooseri tera:

"Ujuva" buldooseri tera valik muudab puhastamise või väljakaevatud pinnase teisaldamise lihtsamaks ja mugavamaks.

Kasutatavus:

Kõik korpuse välisosad on terasest ja võimalikult lihtsa konstruktsiooniga, nii et kui need on kahjustatud, on neid elemente lihtne parandada ja uued komponendid maksavad suurema kahju korral vähem.

Põhitööriistade abil saate kabiini töökohal tõsta vaid mõne minutiga. Seetõttu ei vaja masin hooldust, kui kabiini all olevad elemendid vajavad remonti. Samuti saate regulaarselt ja minimaalse ajaga läbi viia kabiini all olevate komponentide ennetavat kontrolli, et vältida võimalikke rikkeid.

Kabiin:

Kabiin on konstrueeritud eraldi moodulina, seega on see täielikult konstruktsiooniga suletud. Sel põhjusel on masina töötamise ajal kabiinis suurem rõhk kui väljas. Masina sees on vähem tolmu, kabiinis on helitase madalam ja ventilatsioonisüsteem töötab tõhusalt. Kõik see annab operaatorile paremad töötingimused ja avaldab positiivset mõju tootlikkusele.

Integreeritud ja tehases paigaldatud kliimaseade aitab mugavalt ja tõhusalt töötada iga ilmaga.

Standardvarustus:

Elekter:

12 V aku

Hooldusvaba aku

Hoiatuspasun

12 V toitepistik

Aku lahutamine, juhikabiinis

Tuled, LED, ees ja taga

Poomi tuli, LED

Töökeskkond:

Juhikabiini helirõhk 73 dB ISO 6395

Standardne LCD-ekraan

Cat-võti parooli võimalusega

ROPS, TOPS, pealmine kaitse

Reguleeritavad randmetoed

Rullikuga turvavöö 75 mm

Kallutatav juhikabiin

Riidekattega vedrustusega iste

A/C juhikabiin

Hoobadega juhtimine

Kodeeritud käivitus

Tehniliste vahendite komplekt

Raadio

Peeglid, vasakul ja paremal

Jõuseade:

(EL) V etapi C1.1 mootor

Automaatne kahekiiruseline sõitmine

Automaatne vabakäigufunktsioon

Rohkem tehnilist teavet leiate masina tootebrožüürist

Masina standard komplektsus:

Poom / kopavars

ühes tükis poom, 1780 mm

Pikk varras, 1160 mm

Alusvanker

230 mm roomik, kummirihm

Sidumisaasad roomikuraamil

Ujukiga tera

Vedamiskonksu aas alusraamil

Veermik, vahetatav

Hüdraulika ja hüdraulilised lisaseadmed

Smart techi elektrooniline pump

Biokütuse võimalus

Hüdraulika lukustushoob

Kõik juhtelemendid ühe- ja kahesuunaline vool

2-suunalised lisaliinid

Muutuva nihkega kolbpump

Koormustundlik hüdraulika

Muud valikuvõimalused / lisavarustus

Product link PL240

Valik- ja lisavarustus:

Muud valikuvõimalused / lisavarustus

Rotating Beacon

Kiirlukk ja kaevetehnika:

Kiirkinnitus, CAT CW05 tüüpi, mehaaniline, tõstekonksuga

Planeerimiskopp, hüdrauliline, 1000mm, 0.056M3